


Краны мостовые электрические однобалочные подвесные г/п 2 т (режим А3) ГОСТ 7890-93



Полная длина L, м	Пролёт Lп, м	Длина консолей l, м	II, I2, мм	A	B	b	h*	h1	№ профилей двутавров кранового пути	Нагрузка на путь от колеса, кН	Конструктивная масса, т
				мм, не более						не более	
3,6 – 4,2	3,0	0,3 – 0,6	710	920	1260	630	1580	400	24М; 30М; 36М ГОСТ 19425	6,3	0,8
4,8 – 5,4	4,2	0,3 – 0,6					1620	450		6,3	0,85
6,6 – 7,8	6,0	0,3 – 1,2		1120	1460	730	1680	520		6,6	1,1
10,2 – 12	9,0	0,6 – 1,5								7,0	1,35
13,2 – 15	12,0	0,6 – 1,5		1370	1710	855	1680	520		7,2	1,5
16,2 – 18	15,0	0,6 – 1,5								7,9	2,1

* размер определяется типом выбранной тали;

Установленная суммарная мощность двигателей не более 5 кВт. Скорость передвижения кранов 0,5 м/с. Скорость подъема груза и передвижения тали – по паспорту тали.

Режим работы 3К ГОСТ 25546-82 (А3 ИСО 4301). Рабочее напряжение 380 В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ (впишите или обведите нужное):			
Пролет Lп, м:		Количество кранов	
Полная длина крана, L, м:		T(°C) окружающей среды:	(-20 +40); (-40 +40)
		Климатическое исполнение:	У; Т
Высота подъема, м:		Категория размещения:	1; 2; 3; 4
Исполнение крана:	(общепромышленное)		
Наименов. предприятия, адрес, тел/факс, e-mail заказчика:			
Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия:			

Рисунок не определяет конструкцию крана.